

ASF601A

Bloqueo de silencio



Características

- Dirección: no es necesario distinguir la dirección de la puerta, los lados izquierdo y derecho, tanto dentro como fuera de la puerta, pueden ser universales
- Cierre automático: desbloquea si no abres la puerta, retrasa el bloqueo automáticamente después de 15 segundos
- Sin colisión: cierra la puerta automáticamente bloqueada sin ruido
- Bajo consumo de energía: El consumo de energía es solo equivalente a un 5 de la cerradura de control eléctrica.
- Vida útil de hasta 350000 veces.
- Bloquea y cierra la puerta cuando una instrucción de voz

Especificaciones técnicas

Electrónico

| | |
|-----------------------|---------|
| Voltaje de trabajo | 12 V CC |
| Corriente de trabajo | 20 mA |
| Corriente de arranque | 300 mA |

General

| | |
|--------------------|---|
| Aplicaciones | Puerta de madera, puerta metálica, puerta cortafuegos, etc. |
| Vida | > 100 W |
| Longitud del perno | 22 mm |
| Peso | 1,25 kilos |
| Tipo de seguridad | Mantener el estado mientras se apaga |

Entorno de trabajo

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Humedad de trabajo | 10% - 95% de humedad relativa |
| Temperatura de trabajo | -30°C~+60°C |

Dimensiones

