



Switch de Escritorio / 5 Puertos Gigabit / 4 Puertos PoE 802.3af/at 65W / PoE Extendido 250m (820 pies) / Sin Ventilador

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

TP-LINK

Modelo

TL-SG1005P

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Conexión plug and play sin configuración
- ✓ PoE extendido hasta 250 metros en puertos 1-2
- ✓ Presupuesto PoE total de 65W para 4 dispositivos
- ✓ Diseño compacto sin ventilador para operación silenciosa
- ✓ Rendimiento de switching de 10 Gbps
- ✓ Soporte de jumbo frames hasta 16 KB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Switch de escritorio no administrable con 5 puertos Gigabit Ethernet, diseñado para despliegues de red sencillos en oficinas, puntos de venta y entornos de videovigilancia. Cuatro de sus puertos incorporan alimentación PoE 802.3af/at con un presupuesto total de 65W, permitiendo conectar directamente cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos VoIP sin requerir inyectoros adicionales. La función de PoE extendido habilita transmisiones de datos y energía hasta 250 metros (820 pies) en los puertos 1 y 2, superando la limitación estándar de 100 metros para instalaciones con dispositivos remotos. Su construcción sin ventilador garantiza operación completamente silenciosa, ideal para espacios de trabajo compartidos. El rendimiento de switching de 10 Gbps y la capacidad de reenvío de 7.44 Mpps aseguran transferencias de datos fluidas sin cuellos de botella.

Características principales

- Operación plug and play, sin configuración requerida
- 4 puertos PoE 802.3af/at con presupuesto total de 65W
- PoE extendido hasta 250 m (820 pies) en puertos 1-2
- Diseño sin ventilador para operación silenciosa
- Rendimiento de 10 Gbps y reenvío de 7.44 Mpps
- Soporte de jumbo frames hasta 16 KB
- Tabla MAC de 2,000 entradas

Especificaciones técnicas

CONECTIVIDAD Puertos: 5 × RJ45 10/100/1000 Mbps Puertos PoE: 4 puertos (1-4), IEEE 802.3af/at PoE extendido: Puertos 1-2, hasta 250 m	RENDIMIENTO Capacidad de switching: 10 Gbps Reenvío de paquetes: 7.44 Mpps Tabla MAC: 2,000 entradas Jumbo frame: 16 KB
ALIMENTACIÓN POE Presupuesto PoE: 65W total	FÍSICO Y AMBIENTAL Dimensiones: 99.8 × 98 × 25 mm

Estándar: IEEE 802.3af/at

Puertos con PoE: 1-4

Ventilador: Sin ventilador (pasivo)

Alimentación: Adaptador externo 53.5 VCC /
1.31 A

Contenido del paquete

- Switch TL-SG1005P
- Adaptador de corriente
- Guía de instalación