



Switch PoE+ / 8 Puertos Gigabit PoE+ / 1 Puerto Gigabit Uplink / 1 Puerto SFP / 63W PoE Total / 20 Gbps

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

TP-LINK

Modelo

TL-SG1210P

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Transmisión simultánea de datos y energía por cable único
- ✓ Sin configuración para despliegue inmediato
- ✓ QoS 802.1p/DSCP para tráfico sensible a latencia
- ✓ Puerto SFP para conectividad fibra óptica flexible
- ✓ Negociación automática y Auto MDI/MDIX
- ✓ Hasta 30W por puerto PoE con protección estándar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Switch de escritorio de 10 puertos Gigabit diseñado para expandir redes domésticas y de oficina con capacidad PoE+ integrada. Ocho puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 con alimentación PoE+ permiten transferir datos y energía mediante un solo cable a dispositivos compatibles con estándares IEEE 802.3af/at. Incluye un puerto Gigabit adicional para uplink y un puerto SFP para conectividad óptica flexible. El suministro total de 63W distribuye hasta 30W por puerto PoE, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación independientes para equipos terminales. Funcionamiento plug-and-play sin configuración requerida, con soporte QoS 802.1p/DSCP que prioriza tráfico sensible a la latencia como voz y video.

Características principales

- 8 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 con PoE+ (IEEE 802.3af/at)
- 1 puerto 10/100/1000 Mbps RJ45 para uplink (sin PoE)
- 1 puerto SFP Gigabit para conexión fibra óptica
- Suministro PoE total: 63W (hasta 30W por puerto)
- Capacidad de conmutación: 20 Gbps
- QoS 802.1p/DSCP para priorización de tráfico
- Negociación automática y Auto MDI/MDIX
- Operación sin configuración (plug-and-play)

Especificaciones técnicas

CONECTIVIDAD Puertos RJ45 PoE+: 8 x 10/100/1000 Mbps Puerto RJ45 Uplink: 1 x 10/100/1000 Mbps Puerto SFP: 1 x Gigabit (combo) Total puertos: 10	ALIMENTACIÓN POE Estándar PoE: IEEE 802.3af/at Potencia total PoE: 63W Potencia máxima por puerto: 30W Puertos PoE activos: 8
RENDIMIENTO	FUNCIONES DE RED

Capacidad de conmutación: 20 Gbps

Tasa de reenvío: 14.88 Mpps

QoS: 802.1p/DSCP

Tabla MAC: 4K entradas

Negociación automática: Sí

Auto MDI/MDIX: Sí

Administración: No administrable

Configuración: Plug-and-play