



Sistema Mesh Wi-Fi 6 / AX1800 Mbps / 4 Flujos Simultáneos / 2 Puertos
Gigabit WAN/LAN Auto-Detección / 2 Antenas Internas /
Administración App Móvil

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

TP-LINK

Modelo

DECOX20-2PACK

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Roaming continuo sin interrupciones entre nodos
- ✓ Configuración y gestión remota mediante aplicación iOS/Android
- ✓ Expansión escalable de cobertura con tecnología Mesh
- ✓ Protección integral de red con HomeShield integrado
- ✓ Puertos WAN/LAN con detección automática para flexibilidad de instalación
- ✓ Diseño compacto de 110 x 110 x 114 mm para despliegue discreto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema Mesh Wi-Fi 6 de doble banda diseñado para despliegues residenciales y pequeñas oficinas que requieren cobertura inalámbrica escalable sin zonas muertas. Opera en estándar 802.11ax (Wi-Fi 6) con capacidad AX1800 Mbps distribuida en 4 flujos simultáneos, optimizando la eficiencia espectral en entornos con múltiples dispositivos conectados. La arquitectura Mesh permite la adición de nodos adicionales para extender la cobertura de forma transparente, manteniendo una única SSID y habilitando roaming continuo sin interrupciones de sesión. Incluye protección de red HomeShield integrada para seguridad perimetral y control parental. La administración se realiza exclusivamente mediante aplicación móvil compatible con iOS y Android, eliminando la necesidad de interfaz web tradicional.

Características Generales

Wi-Fi 6 (802.11ax) AX1800 Mbps, 4 flujos simultáneos

Tecnología Mesh escalable con roaming continuo

Protección HomeShield integrada (seguridad de red y control parental)

2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con detección automática WAN/LAN

2 antenas internas de alta ganancia

Administración mediante aplicación Deco (iOS, Android)

Modos de operación: Router / Punto de acceso

Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2/WPA3

Soporte IPv6/IPv4 dual stack

Botón de reset físico integrado

Desempeño y Conectividad

Estándar Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6)

Capacidad agregada: AX1800 Mbps

Flujos espaciales: 4 simultáneos

Modos de operación: Router / Punto de acceso

Seguridad inalámbrica: WPA, WPA2, WPA3

Reenvío NAT: Reenvío de puertos, UPnP

Tipos de conexión WAN: IP estática, IP dinámica, PPPoE, PPTP, L2TP, banda ancha móvil

Soporte IPv6/IPv4: Conexión WAN dual stack

IPTV: Proxy IGMP

Especificaciones Físicas y Eléctricas

Dimensiones: 110 x 110 x 114 mm

Antenas: 2 internas

Puertos: 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps (auto-detección WAN/LAN)

Alimentación: 12 VCC / 1.2 A

Consumo máximo: 13.5 W

Botón reset: Sí (físico integrado)

Contenido del Paquete

2 unidades Deco X20

2 adaptadores de corriente

1 cable Ethernet RJ45

Guía de inicio rápido